

Garageporten är av modell takskjutport med låglyftande beslag. RSD01H har sträckfjäder i sidan och RSD02 har överliggande torsionsfjäder i framkant.

- Portpanel:** Portpanel bestående av varmgalvaniserad stålplåt och lackerat ytskikt.
Portpanelen är fylld med freonfritt polyuretanskum.
Portpanelen har brutna köldbryggor vilket ger ett u-värde på 1,2.
Portpanelerna har en förstärkningsplåt för skruvförband och är utrustad med fingerklämskydd.
- Gummitätningar:** Porten har tätningar runt portöppning samt mellan paneler. Runt öppning, åldersbeständigt EPDM-gummi.
Tätning mellan portpaneler består av energoflex.
- Fjäderpaket:** RSD01H har sidomonterad, dubbel, sträckfjäder i sida av varmgalvaniserat stål.
RSD02 har överliggande torsionsfjäder, kullagrade lagerbockar och fjäderbrottssäkring i varmgalvaniserat och pulverlackerat stål.
- Skenor:** Bockade väggskenor och dubbel, låglyftande takskena i varmgalvaniserat stål.
- Löphjul:** Kullagrade löphjul i nylon med varmgalvaniserad axel.
- Övrigt:** Porten tillverkas alltid efter kunds specifikation. Delvis förmonterad på fabrik.
- Krav.** RSD01H kräver 100mm på vardera sida om öppningen och 150mm ovan öppning.
RSD02 kräver 100mm på vardera sida om öppningen och minst 230mm ovan öppning.
- Leverans:** Porten kommer packad med portpaneler för sig, och skenor och beslag för sig. Om porten utrustas med motor kommer även dessa var för sig. Om produkten skall skickas, bandas produkterna på pall.